

GKiM.271.12.2017

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp na „Zakup i transport kamienia wapiennego o frakcji 0 - 31,5 mm z zachowaniem proporcji frakcji pośrednich oraz frakcji 0 - 63 mm z zachowaniem proporcji frakcji pośrednich w ilości ok. 5.000 ton z przeznaczeniem na remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie „

W związku ze złożonym pytaniem do treści SIWZ, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz 2164 z późn. zm.) Gmina Kowalewo Pomorskie poniżej przedstawia treść pytania i odpowiedź.

PYTANIE:

Czy akceptują Państwo kruszywo wapienne frakcji 0/31,5 i 0/63 z Zakładu Produkcji Kruszyw Lafarge zgodnie z nr deklaracji KUJ/0-31,5/16/01/13242 i KUJ/0-63/16/03/13242 tj.:

„**Opis petrograficzny kruszywa 0/31,5** Kujawy wg PN-EN 932-3:1996/A1:2004 p.7.2 Kruszywo węglanowe, kruszone. Barwa jasno szaro-żółta. Krawędzie ostre, powierzchnie szorstkie, nieliczne powierzchnie z ciemniejszym nalotem. Wapień drobnokrystaliczny, miejscami widoczne większe kryształy kalcytu. Brak widocznej porowatości. Kruszywo naturalne kruszone ze skał węglanowych wieku jurajskiego z dodatkiem piasku płukanego.”

„**Opis petrograficzny kruszywa 0/63** Kujawy wg PN-EN 932-3:1996/A1:2004 p.7.2 Kruszywo węglanowe, kruszone. Barwa jasno szaro-żółta. Krawędzie ostre, powierzchnie szorstkie, nieliczne powierzchnie z ciemniejszym nalotem. Wapień drobnokrystaliczny, miejscami widoczne większe kryształy kalcytu. Brak widocznej porowatości. Kruszywo naturalne kruszone ze skał węglanowych wieku jurajskiego z dodatkiem piasku płukanego”.

ODPOWIEDŹ:

Z uwagi na przyjętą i jedyną akceptowaną przez sołtysów sołectw na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie metodę remontu nawierzchni dróg gminnych **kamieniem wapiennym** Zamawiający **nie dopuszcza** zamiany kruszywa wapiennego **na mieszankę kruszywa węglanowego z dodatkiem piasku płukanego.**

Ponadto kruszywo wapienne wykorzystywane jest jako warstwa wierzchnia drogi, co po zagęszczeniu stanowi twardą i gładką nawierzchnię.

W. Chmielewicz

/-/ z up. Burmistrza
mgr inż. Ilona Rybicka
Doradca – Pełnomocnik Burmistrza