ZESTAWIENIE DRZWI - Ob. nr B1 i B2

OZNACZENIE NA RYSUNKU	Dz1	Dz2	D1	D2	D3	D4	D5
NAZWA ELEMENTU	DRZWI ZEWN. DO BIURA PCV - ocieplone	DRZWI ZEWNĘTRZNE, PCV - ocieplone	DRZWI WEWNĘTRZNE, PCV	DRZWI WEWNĘTRZNE, PCV	DRZWI WEWNĘTRZNE, PCV/ ŁAZIENKOWE	DRZWI WEWNĘTRZNE, PCV ŁAZIENKOWE	DRZWI WEWNĘTRZNE, PCV ŁAZIENKOWE
SKRZYDŁO - PRAWE - LEWE	ZESTAW - DRZWI PRAWE +OKIENKO	LEWE 90	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE
SCHEMAT od strony na którą sie otwiera lub od strony elewacji							
Wymiary w świetle muru szerokość	116+100	132	100	100	100	90	90
Wymiary w świetle muru wysokość	210	208	206	206	206	206	206
Wymiary w świetle ościeżnicy szerokość	90+okno 90	90+30	90	90	90	80	80
Wymiary w świetle ościeżnicy wysokość	200	200	200	200	200	200	200
UWAGI	- drzwi zewnętrzne z progiem +okienko podawcze, pcv - jednoskrzydłowe przeszklone Umax=2,6W/m²K, Uszyby=1,1W/m²K - Prawe - z wkładką patentową (3 klucze); - ościeżnica blokowa - okucia i wyposażenie systemowe RAL 9016 - przy drzwiach należy zamontować odbojnik - wyposażenie dodatkowe - w okienku skrzydło rozwieralne	- drzwi zewnętrzne, pcv z wkładką termiczną i progiem - dwuskrzydłowe przeszklone Umax=2,6W/m²K, Uszyby=1,1W/m²K - Lewe skrzydło 90 - z wkładką patentową (3 klucze), (1x zamek) - ościeżnica kątowa - okucia i wyposażenie systemowe ze stali nierdzewnej - przy drzwiach należy zamontować odbojnik	- drzwi wewnętrzne, pcv, z progiem - jednoskrzydłowe pełne, - Lewe - z wkładką patentową (3 klucze), - ościeżnica blokowa - okucia i wyposażenie systemowe RAL 9016 - przy drzwiach należy zamontować odbojnik	- drzwi wewnętrzne, pcv, z progiem - jednoskrzydłowe pełne, - Prawe - z wkładką patentową (3 klucze), - ościeżnica blokowa - okucia i wyposażenie systemowe RAL 9016 - przy drzwiach należy zamontować odbojnik	- drzwi wewnętrzne, pcv do pom. higien-sanit., z progiem - jednoskrzydłowe pełne, - Lewe - z wkładką patentową z klamką - ościeżnica blokowa - okucia i wyposażenie systemowe RAL 9016 - przy drzwiach należy zamontować odbojnik - wyposażenie dodatkowe - kratka nawiewna o powierzchni 0,022m²	- drzwi wewnętrzne, pcv do pom. higien-sanit., z progiem - jednoskrzydłowe pełne, - Prawe - z wkładką patentową z klamką - ościeżnica blokowa - okucia i wyposażenie systemowe RAL 9016 - przy drzwiach należy zamontować odbojnik - wyposażenie dodatkowe - kratka nawiewna o powierzchni 0,022m²	- drzwi wewnętrzne, pcv do pom. higien-sanit., z progiem - jednoskrzydłowe pełne, - Lewe - z wkładką patentową z klamką - ościeżnica blokowa - okucia i wyposażenie systemowe RAL 9016 - przy drzwiach należy zamontować odbojnik - wyposażenie dodatkowe - kratka nawiewna o powierzchni 0,022m²
KOLOR SKRZYDŁA I OŚCIEŻA:	RAL 9016 (BIAŁY)	RAL 9002 (BIAŁY)	RAL 9016 (BIAŁY)	RAL 9016 (BIAŁY)	RAL 9016 (BIAŁY)	RAL 9016 (BIAŁY)	RAL 9016 (BIAŁY)
ILOŚĆ [sztuk]: PARTER	1	1	3	2	2	1	1

ZESTAWIENIE DRZWI - Ob. nr B3 i B5

	Dz3	Dz4
	DRZWI ZEWN. DO BIURA PCV - ocieplone	DRZWI ZEWNĘTRZNE, PCV - ocieplone
	DWUSKRZYDŁOWE	LEWE
Wymiary w świetle muru szerokość	190	100
Wymiary w świetle muru wysokość	216	208
Wymiary w świetle ościeżnicy szerokość	90+90	90
Wymiary w świetle ościeżnicy wysokość	210	200
UWAGI	- drzwi zewnętrzne z progiem pcv - dwuskrzydłowe pełne Umax=2,6W/m²K - Lewe i Prawe - z wkładką patentową (3 klucze); - ościeżnica blokowa - okucia i wyposażenie systemowe RAL 9016 - przy drzwiach należy zamontować odbojnik - wyposażenie dodatkowe - w okienku skrzydło rozwieralne	- drzwi zewnętrzne, pcv z wkładką termiczną i progiem - jednoskrzydłowe pełne Umax=2,6W/m²K - Lewe - z wkładką patentową (3 klucze), (1x zamek) - ościeżnica kątowa - okucia i wyposażenie systemowe ze stali nierdzewnej - przy drzwiach należy zamontować odbojnik
KOLOR SKRZYDŁA I OŚCIEŻA:	RAL 9016 (BIAŁY)	RAL 9002 (BIAŁY)
ILOŚĆ [sztuk]: PARTER	1	1

ZESTAWIENIE OKIEN - Ob. nr B1 i B2

OZNACZENIE NA RYSUNKU	O1	O2
NAZWA ELEMENTU	OKNO ZEWNĘTRZNE, PCV	OKNO ZEWNĘTRZNE, PCV
SKRZYDŁO - PRAWE - LEWE	ROZWIERNO - UCHYLNE	ROZWIERNO - UCHYLNE
SCHEMAT WIDOK OD STRONY ELEWACJI		
Wymiary w świetle muru szerokość	120	75
Wymiary w świetle muru wysokość	120	120
Wymiary w świetle ościeżnicy szerokość	WG PRODUCENTA	WG PRODUCENTA
Wymiary w świetle ościeżnicy wysokość	WG PRODUCENTA	WG PRODUCENTA
UWAGI	- okno zewnętrzne, pcv, - nawiewnik wrębowy - wymiar w świetle muru: 120x120cm, - wysokość parapetu nad poziomem posadzki wykończonej- 90cm, - współczynnik przenikania ciepła dla okna Uw<2,6 [W/m2K] dla szyby 1,1 - kolor ramy okiennej: RAL 9016, - okucia i wyposażenie systemowe, - parapet wewnętrzny z PVC, grubości 18mm, kolor RAL 9016, zewnętrzny jako obróbka blacharska, kolor RAL 9016	- okno zewnętrzne, pcv, - nawiewnik wrębowy - wymiar w świetle muru: 75x120cm, - wysokość parapetu nad poziomem posadzki wykończonej- 90cm, - współczynnik przenikania ciepła dla okna Uw<2,6 [W/m2K], dla szyby 1,1 - kolor ramy okiennej: RAL 9016, - okucia i wyposażenie systemowe, - parapet wewnętrzny z PVC, grubości 18mm, kolor RAL 9016, zewnętrzny jako obróbka blacharska, kolor RAL 9016
KOLOR SKRZYDŁA I OŚCIEŻA:	RAL 9016 (BIAŁY)	RAL 9016 (BIAŁY)
ILOŚĆ [sztuk]: PARTER	7	3

ZESTAWIENIE OKIEN - Ob. nr B3

	O3
	OKNO ZEWNĘTRZNE, PCV
	ROZWIERNO - UCHYLNE
Wymiary w świetle muru szerokość	100
Wymiary w świetle muru wysokość	120
Wymiary w świetle ościeżnicy szerokość	WG PRODUCENTA
Wymiary w świetle ościeżnicy wysokość	WG PRODUCENTA
UWAGI	- okno zewnętrzne, pcv, - nawiewnik wrębowy - wymiar w świetle muru: 100x120cm, - wysokość parapetu nad poziomem posadzki wykończonej- 90cm, - współczynnik przenikania ciepła dla okna Uw<2,6 [W/m2K], dla szyby 1,1 - kolor ramy okiennej: RAL 9016, - okucia i wyposażenie systemowe, - parapet wewnętrzny z PVC, grubości 18mm, kolor RAL 9016, zewnętrzny jako obróbka blacharska, kolor RAL 9016
KOLOR SKRZYDŁA I OŚCIEŻA:	RAL 9016 (BIAŁY)
ILOŚĆ [sztuk]: PARTER	1

ZESTAWIENIE OKIEN - Ob. nr B5

	O3
	OKNO ZEWNĘTRZNE, PCV
	ROZWIERNO - UCHYLNE
Wymiary w świetle muru szerokość	100
Wymiary w świetle muru wysokość	120
Wymiary w świetle ościeżnicy szerokość	WG PRODUCENTA
Wymiary w świetle ościeżnicy wysokość	WG PRODUCENTA
UWAGI	- okno zewnętrzne, pcv, - nawiewnik wrębowy - wymiar w świetle muru: 100x120cm, - wysokość parapetu nad poziomem posadzki wykończonej- 90cm, - współczynnik przenikania ciepła dla okna Uw<2,6 [W/m2K], dla szyby 1,1 - kolor ramy okiennej: RAL 9016, - okucia i wyposażenie systemowe, - parapet wewnętrzny z PVC, grubości 18mm, kolor RAL 9016, zewnętrzny jako obróbka blacharska, kolor RAL 9016
KOLOR SKRZYDŁA I OŚCIEŻA:	RAL 9016 (BIAŁY)
ILOŚĆ [sztuk]: PARTER	1

H e k o
Halina Karmolińska - Słotkowska
ul. Jugosłowiańska 41,
60-301 Poznań

Inwestor:	Gmina Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie
Obiekt:	Rozbudowa, wyposażenie i podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK, przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskiem.
Lokalizacja:	Kowalewo Pomorskie, ul. Brodnicka 1, działki nr ewid. 39/4 i 39/12, obręb 1-Kowalewo, gmina Gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubio-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie
Nazwa rysunku:	BUDYNKI KUBATUROWE - ob.B1, B2, B3 i B5 ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI

Branża:	ARCHITEKTONICZNA	Specjalność / Nr uprawnień	Podpis
Projektował:	mgr inż. arch. Renata Sarnot	uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń 713/1/23/P/2004	
Opracował:	mgr inż. arch. Renata Sarnot		
Sprawdził:	mgr inż. arch. Kinga Marek	uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń 65/WPDKK/UpB/2011	

NR PROJEKTU:	P_013_KOWALEWO POM_2017	SKALA:	1 : 100	STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY
REWIZJA:	00.00.00.00.00	DATA:	05.2017	NR RYSUNKU:	**PB_A-1.8**