

Ogłoszenie nr 500167446-N-2018 z dnia 17-07-2018 r.

**Kowalewo Pomorskie:**  
**OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

**OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

**INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 582188-N-2018

**Data:** 02/07/2018

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Gmina Kowalewo Pomorskie, Krajowy numer identyfikacyjny 871118595, ul. Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 841 024, e-mail um.kowalewo@wp.pl, faks 566 841 071.

Adres strony internetowej (url): [www.bip.kowalewopomorskie.pl](http://www.bip.kowalewopomorskie.pl)

**SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II

**Punkt:** 4

**W ogłoszeniu jest:** Zadanie obejmuje przebudowę części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Kielbasin, na odcinku 2113,42mb, zlokalizowanej na dz. geod. nr 124/2, 111/1, 169/1 - obręb ewidencyjny Wielkie Rychnowo oraz nr 166, 141 - obręb ewidencyjny Nowy Dwór. Zakres prac związanych z przebudową drogi obejmuje m.in. 1) obustronne humusowanie 2) wycinka krzakow z usunięciem wszystkich karpin oraz podkrzesanie drzew 3) rozbiorka (frezowanie) istniejącej konstrukcji drogi, w celu wykonania z niej mieszanki MCE 4) wykonanie koryta na poboczach 5) wykonanie stabilizacji gruntu cementem na szerokości korpusu drogowego 6) wykonanie podbudowy z mieszanki MCE 7) wykonanie w-wy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego 8) odtworzenie rowow chłonno – odparowujących wzdłuż drogi 9) wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 10) wzmocnienie krawędzi poboczy gruntem rodzimym (skarpa 1:1,5) 11) wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego na podstawie projektu stałej organizacji ruchu. Wymagania dla materiałów: 1) kruszywo zastosowane do podsyпки cementowo-piaskowej winno spełniać wymagania normy PN-EN 13242; 2) beton (C12/15) do wykonania ław i oporow winien spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 206:2015-04; 3) na pobocza z kruszywa łamanego stab. mech 0/31,5mm należy zastosować mieszankę zgodną z wymaganiami zawartymi w WT-4 2010; 4) krawężniki, obrzeża betonowe zgodnie z PN-EN 1340 klasy: 3D; 3U; 4I; średnia nasiąkliwość ≤5,0%, zgodnie z PN-EN 13369; 5) kostka betonowa o grubości 6 cm, zgodnej z PN-EN 1338 min. klasy min. 2B; 3D; 4I; 6) roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej zał. nr 1 do SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie własnych oględzin i pomiarów dokonanych w terenie. Przedmiar robót – załącznik nr 2 do SIWZ stanowi jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawcy do określenia wynagrodzenia ryczałtowego.

**W ogłoszeniu powinno być:** Zadanie obejmuje przebudowę części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Kielbasin, na odcinku 2113,42mb, zlokalizowanej na dz. geod. nr 124/2, 111/1, 169/1 - obręb ewidencyjny Wielkie Rychnowo oraz nr 166, 141 - obręb ewidencyjny Nowy Dwór. Zakres prac związanych z przebudową drogi obejmuje m.in. 1) obustronne humusowanie 2) wycinka krzakow z usunięciem wszystkich karpin oraz podkrzesanie drzew 3) rozbiorka (frezowanie) istniejącej konstrukcji drogi, w celu wykonania z niej mieszanki MCE 4) wykonanie koryta na poboczach 5) wykonanie stabilizacji gruntu cementem na szerokości korpusu drogowego 6) wykonanie podbudowy z mieszanki MCE 7) wykonanie w-wy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego 8) odtworzenie rowow chłonno – odparowujących wzdłuż drogi 9) wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 10) wzmocnienie krawędzi poboczy gruntem rodzimym (skarpa 1:1,5) 11) wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego na podstawie projektu stałej organizacji ruchu. 12) opracowanie Projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem zatwierdzenia. Wymagania dla materiałów: 1) kruszywo zastosowane

do podsypki cementowo-piaskowej winno spełniać wymagania normy PN-EN 13242; 2) beton (C12/15) do wykonania ław i oporów winien spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 206:2015-04; 3) na pobocza z kruszywa łamanego stab. mech 0/31,5mm należy zastosować mieszankę zgodną z wymaganiami zawartymi w WT-4 2010; 4) krawężniki, obrzeża betonowe zgodnie z PN-EN 1340 klasy: 3D; 3U; 4I; średnia nasiąkliwość  $\leq 5,0\%$ , zgodnie z PN-EN 13369; 5) kostka betonowa o grubości 6 cm, zgodnej z PN-EN 1338 min. klasy min. 2B; 3D; 4I; 6) roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej zał. nr 1 do SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie własnych oględzin i pomiarów dokonanych w terenie. Przedmiar robót – załącznik nr 2 do SIWZ stanowi jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawcy do określenia wynagrodzenia ryczałtowego.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** 6.2

**W ogłoszeniu jest:** 2018-07-17, godzina 09:00

**W ogłoszeniu powinno być:** 2018-07-24, godzina 09:00

Drukuj